

**METALQUADRO**

Quadratische Metallplatte optimal zur Oberflächen – Endbearbeitung für modulare Deckensysteme.  
13 mm Strahlplatte mit 27 mm EPS 150 Isolierung verkoppelt. Die Montage der Struktur kann sichtbare, verdeckte und halbverdeckte werden.

**ANWENDUNGSBEREICH**

Dienstleistungsgewerbe

**VERLEGUNGSBEREICH**

Einschubdecke

## Daten und Toleranz

<b>Plattendicke</b>	40 mm
<b>Gipskartonplattendicke</b>	13 mm
<b>Isolierungsdicke</b>	27 mm
<b>Isolierungsdichte</b>	30 kg/m <sup>3</sup>
<b>Platte Wärmeleitfähigkeit (<math>\lambda_0</math>)</b>	w/mk 0,039
<b>Feuerwiderstand</b>	A1 (B)
<b>Kante</b>	gerade, abgeschrägte
<b>Struktur</b>	sichtbare, verdeckte und halbverdeckte
<b>Toleranz</b>	± 0,5

## Technischen Daten

Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg)	Verpackung (mq)
600	600	40	5	1
1200	600	40	10	1