

QUADRO

Quadratische Gipsplatte für modulare Deckensysteme mit sehr guter Feuerbeständigkeit.
28 mm Strahlplatte mit 3 mm thermo-akustischer Isolierung verkoppelt, PE-XC Ø 8x1 mm, Sauerstoffbarriere und 5 mm Rohrverlegung. Die Montage der Struktur kann sichtbare, verdeckte und halbverdeckte werden..



ANWENDUNGSBEREICH

Dienstleistungsgewerbe

VERLEGUNGSBEREICH

Einschubdecke

Daten und Toleranz

| | |
|---------------------------|--|
| Plattendicke | 31 mm |
| Gipskartonplattendicke | 28 mm |
| Isolierungsdicke | 3 mm |
| Isolierungsdichte | 30 kg/m ³ |
| Platte Wärmeleitfähigkeit | w/mk 0,039 |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Rohrmaterial | PE-XC mit Sauerstoffbarriere |
| Rohrverlegung | 50 mm |
| Leitungsart | Rohrschlange |
| Feuerwiderstand | A1 (B) |
| Kante | dünne - abgeschrägte |
| Struktur | sichtbare, verdeckte und halbverdeckte |
| Toleranz | ± 0,5 |
| Betriebstemperatur | Heizung: 27-32 °C Kühlung: 15-20 °C |

Technischen Daten

| Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Gewicht (kg) | Leitungslänge (mt) | Verpackung (pz) |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 600 | 600 | 31 | 5 | 5,5 | 1 |
| 1200 | 600 | 31 | 10 | 10 | 1 |